

Technisch gegevensblad
Deluxe Parkettböden
535 Calgary LD

Landhuisplank I-plank, Elegance-assortiment



Assortimentsbeschrijving

| | |
|------------------------------|--|
| Spinhout | niet toelaatbaar |
| Spiegel / houtstralen | toelaatbaar |
| Vlammen / staande jaarringen | toelaatbaar |
| Kleurverschillen | incidenteel toelaatbaar wegens de natuurlijke groei |
| Kwasten vast vergroeid | incidenteel in de kleur van het hout tot 30 mm in doorsnede |
| Kwasten opgevuld | Incidenteel tot maximaal 15 mm doorsnede |
| Kwasten gebarsten | Incidenteel tot maximaal 20 mm doorsnede (kruisscheuren in houtkleur geplamuurd) |
| Scheuren opgevuld | niet toelaatbaar |
| Wormgaten | incidenteel (max. 3 per plank) |
| Deklaagnaden | niet aanwezig |

Technisch gegevensblad
Deluxe Parkettböden
535 Calgary LD

Landhuisplank I-plank, Nature-assortiment



Assortimentsbeschrijving

| | |
|------------------------------|--|
| Spinhout | in principe vrij van spinhout |
| Spiegel / houtstralen | toelaatbaar |
| Vlammen / staande jaarringen | toelaatbaar |
| Kleurverschillen | grotere kleurverschillen tussen de afzonderlijke deklagen en witte verkl. |
| Kwasten vast vergroeid | in de kleur van het hout tot 50 mm in doorsnede |
| Kwasten opgevuld | Incidenteel tot maximaal 30 mm doorsnede |
| Kwasten gebarsten | incidenteel tot maximaal 50 mm doorsnede (kruisscheuren in houtkleur opgevuld) |
| Scheuren opgevuld | opgepulde scheuren tot 4 mm breedte en tot 80 mm lengte; max. twee per plank |
| Deklaagnaden | niet aanwezig |

Technisch gegevensblad Deluxe Parkettböden 535 Calgary LD

Landhuisplank I-plank, Villa-assortiment



Assortimentsbeschrijving

| | |
|------------------------------|---|
| Spinhout | op de langsranden tot max. 3/4 van de plankbreedte, bij max. ca. 15 % van de planken |
| Spiegel / houtstralen | toelaatbaar |
| Vlammen / staande jaarringen | toelaatbaar |
| Kleurverschillen | toelaatbaar |
| Kwasten vast vergroeid | in de kleur van het hout onbeperkt |
| Kwasten opgevuld | tot maximaal 50 mm doorsnede |
| Kwasten gebarsten | incidenteel tot maximaal 100 mm doorsnede (kruisscheuren in houtkleur opgevuld) |
| Scheuren opgevuld | Opgevulde scheuren tot 8 mm breedte en 300 mm lengte. Max. 2 per plank (barrique Villa: onbeperkt opgevulde scheuren als typisch kenmerk in lengte en frequentie toelaatbaar) |
| Wormgaten | incidenteel (max. 3 per plank) |
| Deklaagnaden | niet aanwezig |

Technisch gegevensblad

Deluxe Parkettböden

535 Calgary LD

Landhuisplank I-strooks, Country-assortiment



Assortimentsbeschrijving

| | |
|------------------------------|---|
| Spinhout | toelaatbaar |
| Spiegel / houtstralen | toelaatbaar |
| Vlammen / staande jaarringen | toelaatbaar |
| Kleurverschillen | toelaatbaar |
| Kwasten vast vergroeid | in de kleur van het hout onbeperkt |
| Kwasten opgevuld | tot maximaal 50 mm doorsnede; kwasten zwart gekit tot 90 x 50 mm |
| Kwasten gebarsten | onbeperkt (kruisscheuren zwart gekit) |
| Scheuren opgevuld | Scheuren en ingegroeide bast max. 25 mm breed, in de lengte onbeperkt (zwart gekit) |
| Wormgaten | toelaatbaar |
| Deklaagnaden | niet aanwezig |

Technisch gegevensblad

Deluxe Parkettböden

535 Calgary LD

Ondanks zorgvuldige kwaliteitscontroles kan tot 3% van de stroken in een partij afkomstig zijn uit een andere sorteringsklasse. (DIN EN 13489)

Materiaal / structuur

| | |
|----------------------|--|
| Structuur | Deklaag: 3,5 mm lamel +/- 0,2 mm |
| | Middenlaag: 8,8 mm vurenhout |
| | Onderlaag: 1,7 mm vurenhout |
| Oppervlakdesign | 1-strooks plank, lengtezijde afgeschuind (behalve Finline-assortiment) |
| Oppervlakbehandeling | Natuurlijke olie (woonklaar, definitief geolied) / Velvet (woonklaar, mat gelakt) / Velvet Pro (woonklaar, ultra mat gelakt) |
| Verbindingssysteem | ProConnect 5G legstelsel |
| Legmogelijkheden | zwevend gelegd / verlijming over het gehele oppervlak |

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de DIN EN 13489-norm. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met het type elementen voor meerlaagse vloeren vermeld.

Afmetingen van het afzonderlijke element

| Afmetingen | | Toleranties |
|--|---------------------------------------|------------------------------|
| Dikte: | 14,0 mm | |
| Lengte: | 2.200,0 mm / 1.800,0 mm | |
| Breedte: | 209,0 mm / 181,0 mm / 138,0 mm | |
| Toelaatbare afwijking van de breedte | | +/- 0,2 mm |
| Toelaatbare afwijking van de rechthoekigheid | | ≤ 0,2 % over de breedte |
| Toelaatbare afwijking van de lengte | | Niet van toepassing |
| Langskromming over het element | | ≤ 0,1 % over de lengte |
| Dwarskromming over het element | | ≤ 0,2 % over de breedte |
| Hoogteverschil | | ≤ 0,2 mm tussen de elementen |

Productkenmerken

| | |
|-------------------------|---|
| Houtvocht | 5 - 9 % op het tijdstip van de eerste levering conform DIN EN 13489 |
| Brandgedrag | D _{fl} s I |
| Formaldehyde-emissie | ≤ 0,05 ppm (E1) |
| Warmteweerstand | ca. 0,093 m ² x K/W geschiktheid op warmwatervloerverwarming |
| Pentachloorfenolgehalte | Onder de meetgrens |

Technisch gegevensblad

Deluxe Parkettböden

535 Calgary LD

Verpakking

| | |
|-----------------------------|--|
| Inhoud per pakket | 2,61 m ² / 2,76 m ² / 3,04 m ² / 3,19 m ² |
| Inhoud per pallet | 104,4 m ² / 138,0 m ² / 127,68 m ² / 127,6 m ² |
| Aantal elementen per pakket | 8 stuks / 6 stuks / 10 stuks / 8 stuks |
| Pakketten per pallet | 40 stuks / 50 stuks / 42 stuks / 40 stuks |

Algemene productgegevens

| | |
|------------------------|------------------|
| Bouwinsp.- goedkeuring | Z-156.607-834 |
| Prestatieverklaring | PAR1501401-HO618 |

OPMERKING

Hout is een natuurproduct en daarom verschillend van kleur en structuur. Monsters, brochures en foto's zijn daarom slechts bij benadering en zijn niet bindend. Ook de inwerking van zonlicht heeft invloed op de natuurlijke verandering van de houtkleur. Daardoor kan het product op het moment van levering aanzienlijk afwijken van het monster-exemplaar.

Certificaten

